



Dyneff distribue le nouveau carburant SP95-E10, composé de 90% de Sans Plomb 95 et de 10% d'Ethanol ou de ses dérivés, en particulier l'ETBE (Éthyl Tertio Butyl Éther). Sauf exception, tout véhicule à essence mis en circulation après le 1er janvier 2000 peut rouler au SP95-E10. Pour toute vérification de compatibilité, consultez le site internet [www.carburantE10.fr](http://www.carburantE10.fr) ou la [Liste des engins compatibles](#)

<ezGroup:callTable>%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Flayout%252Fset%252Fprint%252Fmedia%252FFichiers%252FSP95-E10%252FFlyer-SP95-10%2522%3EEn%3CC%3AcallSpace%3Esavoir%3CC%3AcallSpace%3Eplus%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Flayout%252Fset%252Fprint%252Fmedia%252FFichiers%252FCaracteristiques-techniques-des-produits%252FCaracteristiques-techniques-SP95-E10%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ETechnique%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Flayout%252Fset%252Fprint%252Fmedia%252FFichiers%252FFiches-securite%252FFiche-Securite-SP95-E10%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ES%20E9curit%20E9%3C%2Fc%3Aalink%3E%3C%2FezCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftr%3E</ezGroup:callTable>

LE Super éthanol E85

Aujourd'hui, Dyneff compte un réseau de 9 stations-service équipées pour la distribution de super éthanol E85. Le super éthanol E85 est un biocarburant qui contient jusqu'à 85% d'éthanol et 15% d'essence (sans plomb 95). Rouler au super éthanol E85, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer ainsi à la diminution du réchauffement climatique.

<ezGroup:callTable>%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Flayout%252Fset%252Fprint%252Fmedia%252Ffichiers%252FCaracteristiques-techniques-des-produits%252FCaracteristiques-E85%2522%3EEn%3CC%3AcallSpace%3Esavoir%3CC%3AcallSpace%3Eplus.%3C%2F%3Aalink%3E%3C%2F%3EzCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CezCall%3AcallText%3Ajustification%3Afull%3E%3Cc%3Aalink%3A%2522%252Findex.php%252Ffr%252Flayout%252Fset%252Fprint%252Fmedia%252Ffichiers%252FFiches-securite%252FFiche-Securite-E85%2522%3EFiche%3CC%3AcallSpace%3ES%2F%3Aalink%3E%3C%2F%3EzCall%3AcallText%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3CC%3AcallNewLine%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E</ezGroup:callTable>